

## NT 40/1 TACT TE L

L'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te L est doté du système de nettoyage automatique du filtre et d'une cuve 40 litres. Compacte, il permet d'aspirer une grande quantité de déchets.



### Référence

1.148-311.0

- Filtre plissé plat PES
- Préparation antistatique
- Guidon optionnel

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278061344
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Contenance du réservoir	l	40
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble électrique en caoutchouc	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	68
Poids sans accessoires	kg	14,4
Poids avec emballage	kg	19
Dimensions (L × l × H)	mm	560 × 370 × 655

### Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude
Tube d'aspiration	Pièce(s) × mm	2 × 550 / Acier inoxydable
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	360
Buse de fentes	■	
Manchon de connexion pour outil électrique	■	
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint	■	
Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.	■	
Préparation antistatique	■	
Filtre plissé plat		PES
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact
Pare-chocs robuste	■	
Indice de protection		I
Roulette avec frein	■	

■ Standard.



### Connexion du flexible d'aspiration sur la tête de la machine

- La connexion du tuyau flexible à la tête de la machine permet un plus grand contenu utile du réservoir.
- Grâce à la connexion du tuyau flexible à la tête de la machine, le vidage du réservoir est plus facile.



### Possibilité de fixation et stockage d'une boîte à outils

- La tête de la machine étant plate et en caoutchouc, elle rend très facile le transport sans glissement de boîtes à outils.
- Les anneaux de charge permettent la fixation sûre à l'aide de sangles.



### Guidon optionnel

- Le transport facile au lieu d'utilisation est garanti par le montage vite du guidon optionnel.

## ACCESSOIRES POUR NT 40/1 TACT TE L

### 1.148-311.0



	Référence	Descriptif	
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude emballé NW35 2K	1	2.889-170.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Coude conducteur électrique emballé NW35	2	2.889-148.0	<input type="checkbox"/>
Coude complet emballé NW35 2K	3	2.889-168.0	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour sols</b>			
Buse pour sol humide/sec, plastique avancé, DN 35	4	2.889-152.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Buse de sol anthracite emballé NW35	5	2.889-173.0	<input type="checkbox"/>
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	6	6.906-511.0	Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35. <input type="checkbox"/>
Buse de sol DN35	7	6.906-512.0	Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0). <input type="checkbox"/>
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	8	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures). <input type="checkbox"/>
Buse pour sols secs et humides DN 35, plastique Adv, 400 mm	9	2.889-118.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à fentes</b>			
Buse pour fentes humide et sec emballé N	10	2.889-159.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Brosses polyvalentes</b>			
Brosse universelle	11	6.900-425.0	Synthétique, garniture solide transparente, 120 × 45 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Suceurs auto</b>			
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	12	2.889-356.0	<input type="checkbox"/>
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	13	6.906-108.0	Plastique. <input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>			
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	14	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Pinceau d'aspiration</b>			
Pinceau d'aspiration DN35	15	6.903-862.0	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants <input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>			
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	16	2.889-192.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	17	2.889-191.0	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Tuyau d'aspiration	18	2.889-135.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	19	2.889-134.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	20	2.889-136.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baionnette 2.0	21	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	22	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	23	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	24	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	25	2.889-141.0	<input type="checkbox"/>
	26	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2,0, adaptateur de connexion	27	2.889-145.0	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW35	28	2.889-149.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


## ACCESSOIRES POUR NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	29	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip</b>			
Manchon conducteur électrique emballé NW	30	2.889-151.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>			
Raccord cône NW35	31	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>			
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	32	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36. <input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	33	2.889-155.0	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>			
Filtre-chassis plissé emballé PTFE H	34	6.907-671.0	<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat HEPA	35	6.904-242.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13). <input type="checkbox"/>
<b>Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides</b>			
Filtre à grosses particules pour aspirateurs eau et poussières	36	6.904-287.0	Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières. <input type="checkbox"/>
<b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>			
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	37	2.889-158.0	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre tissu</b>			
Filtre bougie classe M, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	38	2.414-000.0	Filtre en matière textile avec revêtement PTFE. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de fibres des classes de M et L. <input type="checkbox"/>
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	39	2.889-281.0	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE PLISSÉ PLAT</b>			
<b>Filtre plissé plat papier</b>			
Filtre plat seulement pour remplacement	40	6.904-367.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M. <input type="checkbox"/>
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>			
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	41	6.907-455.0	<input type="checkbox"/>
<b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>			
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	42	2.637-595.0	Kit universel pour artisans et professionnels. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



	Référence	Descriptif	
<b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>			
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	43 2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Kit additionnel guidon de poussée NT 40/	44 2.643-868.0		<input type="checkbox"/>
Buse de dépoussiérage	45 2.679-000.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel préséparateur à cyclone	46 2.863-027.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	47 2.889-312.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	48 5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.