

PCL 6

Le nettoyeur de terrasses PCL 6 élimine la saleté des terrasses rapidement, en profondeur et de manière uniforme grâce à ses brosses-rouleaux rotatives et à son système d'alimentation en eau intégré.



Référence


1.644-020.0

- Rouleaux de brossage remplaçables, pour une polyvalence accrue
- Concept d'utilisation ergonomique pour un travail confortable, sans se fatiguer le dos
- Nettoyage des surfaces en bois et en pierre

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529086884
Pression max.	bar	10
Plage de pressions		Pression basse
Consommation d'eau 4 bars	l/h	max. 180
Puissance absorbée	kW	0,3
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	600 - 800
Largeur de travail des brosses	mm	300
Couleur		jaune
Poids sans accessoires	kg	4,5
Poids emballage inclus	kg	6
Dimensions (L × I × h)	mm	347 × 307 × 1314

Equipement Brosses-rouleaux pour les surfaces en bois Pièce(s)	4
2 buses à eau	
Soupape de régulation du volume d'eau	•
Pied de stockage	
Manche et poignée économique	
Standard.	

KÄRCHER





Concept d'entraînement très efficace

- Moteur efficace et peu gourmand pour l'entraînement des 4 brosses-rouleaux en contre-rotation.
- Permet une application particulièrement pratique et sans effort pour un nettoyage rapide, en profondeur et uniforme.



Quatre brosses-rouleaux rotatives haut de gamme (incluses pour les surfaces en bois)

- Brosses-rouleaux pour surfaces en bois adaptées au nettoyage des lames de terrasse en bois et des revêtements en bois composite.
- Brosses-rouleaux pour surfaces en pierre disponibles comme accessoires, adaptées aux carreaux et aux dalles en pierre lisses et microporeux.



Verrouillage des brosses Quick Connect

■ Changement rapide et facile entre brosses-rouleaux pour surfaces en bois et brosses-rouleaux pour surfaces en pierre.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR PCL 6 1.644-020.0























		Référence	Descriptif		
PATIO CLEANER		<u> </u>		Ť	
Brosses-rouleaux surfaces en pierre PCL 6	1	2.644-476.0	Kit composé de 4 brosses-rouleaux pour un nettoyage rapide des carreaux et des dalles en pierre lisses et microporeux en extérieur avec le nettoyeur de terrasses PCL 6.		
Brosses-rouleaux surfaces en bois PCL 6	2	2.644-477.0	O Les têtes de brossage du kit de 4 rouleaux pour le PCL 6 permettent d'éliminer intégralement et uniformément les salissures à l'extérieur. Rendez tout leur éclat aux surfaces en bois et aux revêtements en bois composite (WPC).		
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS					
HT 2.20 Set	3	2.645-362.0	Le chariot dévidoir compact et mobile avec un pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, un tuyau Kärcher de 20 m, des accessoires d'arrosage et un pistolet ainsi qu'une poignée réglable en hauteur.		
HT 3.20 Set	4	2.645-364.0	Le chariot dévidoir avec porte-pistolet intégré séduit par son pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, sa poignée réglable en hauteur, son tuyau d'arrosage de 20 m et des accessoires d'arrosage.		
HT 4.20 Set	5	2.645-366.0	Le kit du chariot dévidoir mobile convainc par son pied d'appui extra large, un guidage précis du flexible, une poignée réglable en hauteur et est livré prêt à l'emploi, avec un tuyau de 20 mètres et des accessoires inclus.	: [
HT 5.20 M Set	6	2.645-368.0	Le chariot dévidoir se distingue par un enrouleur en métal robuste, un large pied d'appui extrêmement stable, un tuyau de 20 mètres, et est livré prêt à l'emploi avec des accessoires d'arrosage inclus.		
HR 2.10 Set	7	2.645-370.0	Kit complet pour faciliter l'arrosage et ranger le tuyau sans encombrer. L'équipement est fourni prêt à l'emploi avec un tuyau d'arrosage de 10 m, des raccords, un adaptateur pour robinet et un pistolet d'arrosage.	t [
HR 3.20 Set	8	2.645-372.0	Une station d'arrosage – deux fonctions : le kit HR 3.20 incluant tuyau de 20 m et accessoires peut être utilisé à la fois comme support de rangement mural pour le tuyau d'arrosage et comme chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin.		
HR 4.30 Set	9	2.645-374.0	À la fois support de rangement mural pour le tuyau et station d'arrosage mobile : le kit HR 4.30 avec un tuyau de 30 m, des accessoires et le porte-pistolet inclus, offre les deux fonctions pour un arrosage ultra flexible.		
HBX 4.15 Automatic	10	2.645-377.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Avec tuyau de 15 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.		
HBX 4.20 Automatic	11	2.645-378.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 20 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.		
HBX 5.25 Automatic	12	2.645-379.0	Plus besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler : le dévidoir garantit ainsi un arrosage confortable et flexible. Tuyau d'arrosage de 25 m et système de rappel automatique du flexible.		
HBX 5.30 Automatic	13	2.645-380.0	Le dévidoir garantit un arrosage confortable, flexible et sans efforts. Tuyau de 30 m et système de rappel automatique du flexible – nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.		
HBX 5.35 Automatic	14	2.645-381.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 35 m et système de rappel automatique du flexible - nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.		

lacksquare Standard. \Box Accessoires optionnels.



ACCESSOIRES POUR PCL 6 1.644-020.0













		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES	<u>'</u>			
Tuyau PrimoFlex* 1/2" - 30 m	15	2.645-248.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex* (1/2"), particulièrement robuste et résistant au vrillage. Longueur : 30 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	
Flexible PrimoFlex* 1/2" - 15 m	16	2.645-296.0	Le PrimoFlex* (1/2") est un tuyau d'arrosage à armature résistante à la pression de 15 mètres, conçu pour une grande plage de températures et sans danger pour la santé. Pression de rupture : 22 bars.	
Tuyau flexible Primoflex 1/2"-25m	17	2.645-297.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex* (1/2") est un tuyau d'eau à armature résistante à la pression de 25 m, conçu pour une grande plage de températures et sans danger pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	
Tuyau Performance Plus 1/2" - 20 m	18	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	
Tuyau Performance Plus 1/2" - 50 m	19	2.645-319.0	Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement robuste et flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant.	
Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m	20	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	
Tuyau Performance Premium 1/2" - 50 m	21	2.645-325.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	
Schlauch PrimoFlex* 1/2* - 20 m	22	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex* (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	
Tuyau PrimoFlex* 1/2" – 50 m	23	2.645-139.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex* (1/2"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	

 \blacksquare Standard. $\hfill\Box$ Accessoires optionnels. \hfill Détergents.