



FABRIQUE EN FRANCE

2 ANS
GARANTIE
FABRIquant

2300W
MAX

Référence

1102901

Code-barre

3281851029014

DESCRIPTION

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maxi : câble non déroulé 700 W - câble déroulé 2300 W.
- Poignée de transport intégrée.
- Deux pieds de socle pour assurer la stabilité.
- Boîtier étudié pour assurer un enroulement/déroulement rapide et facile du câble grâce au bouton tournant situé en façade.
- Crochet pour une accroche facile.
- 20 m de câble H05VV-F 3G1,0.
- Équipé d'un disjoncteur thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	PVC
Longueur de câble	20 m
Type de câble	H05VV-F 3G1,0
Couleur du câble	noir
Type de prise de courant CEE	Sans

Type de prise de courant	Type E (FR)
Type de fiche	Type E (FR)
Max. capacité de charge actuelle	16 A
Indice de protection (IP)	IP20
Couleur de base	noir

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	3
Poids du produit (sans emballage)	2,12 kg
Dimensions LxIxH (sans emballage)	26 cm x 12 cm x 27 cm

Poids du produit (emballage fourni)	2,12 kg
Dimensions LxIxH (emballage compris)	26 cm x 12 cm x 27 cm

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble Confort-Line CL-XL