



Référence 1171250243
Code-barre 4007123684786

DESCRIPTION

- LED SMD Everlight très claires.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support en acier équipé d'angles de protection en matière plastique et poignée de transport.
- Tête du projecteur orientable dans la position choisie avec un blocage d'une seule main grâce au levier à serrage rapide.
- Inclinaison ou maintien du rabat par les vis de verrouillage situés de chaque côté du support.
- Pattes de stabilité.
- Vitre en verre sécurit.
- Crochet rigide pour une accroche ou montage sur un trépied.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène
Flux lumineux	2300 lm
Consommation électrique	20 W
Efficacité lumineuse	140 lm/W
Classe d'efficacité énergétique	
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)

Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Longueur de câble	2 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,0
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP65
Couleur	noir

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	0,99 kg
Dimensions LxIxH (sans emballage)	7,3 cm x 21 cm x 23 cm

Poids du produit (emballage fourni)	1,16 kg
Dimensions LxIxH (emballage compris)	10 cm x 23 cm x 24 cm

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED portable JARO 3060 M