



**2** ANS  
GARANTIE  
FABRIquant

**5800**  
LUMEN

**IP65**

**IK08**

**180°**

**10m**  
MAX.

Référence 1171250542

Code-barre 4007123684984

## DESCRIPTION

- Puissantes LED SMD Everlight très claires.
- Idéal pour l'éclairage automatique des entrées, des entrées de garage ou des carports ainsi que pour la dissuasion à l'effraction et au vol.
- Détecteur de mouvements infrarouge pivotant horizontalement et verticalement.
- Secteur de capture jusqu'à 180°, portée jusqu'à 10 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 5 minutes environ.
- Capteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Borne de connexions à ressort externe étanche pour un montage facile.
- Vitre en verre sécurit.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support orientable pour fixation murale.

## DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux	5800 lm
Consommation électrique	50 W
Efficacité lumineuse	144 lm/W
Classe d'efficacité énergétique	<b>A</b> <b>D</b>
Température de couleur	6500 K
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)
Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V

Avec détecteur de mouvements	true
Max. gamme de détection	10 m
Min.-max. durée de fonctionnement	10 s - 5 min
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Classe de protection	I
Indice de protection (IP)	IP65
Couleur de base	noir

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	1,03 kg
Dimensions LxIxH (sans emballage)	4,5 cm x 19,5 cm x 21,5 cm

Poids du produit (emballage fourni)	1,18 kg
Dimensions LxIxH (emballage compris)	6,8 cm x 23 cm x 24,6 cm

## FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED extérieur JARO 7060 P avec détecteur de mouvements