



PROFESSIONAL

5

ANS
GARANTIE
FABRICANT



Référence

1207911

Code-barre

3281852079117

DESCRIPTION

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique et disjoncteur thermique.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant

instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.

- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Flasques et support en acier galvanisé très robustes.
- Poignée de transport ergonomique.

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène
Longueur de câble	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5
Couleur du câble	noir
Diamètre du tambour	190 mm

Type de prise de courant	Type E (FR)
Type de fiche	Type E (FR)
Max. capacité de charge actuelle	16 A
Tension nominale d'entrée	230 V~
Indice de protection (IP)	IP44

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1
Poids du produit (sans emballage)	2,44 kg
Dimensions LxIxH (sans emballage)	19 cm x 16 cm x 26 cm

Poids du produit (emballage fourni)	2,64 kg
Dimensions LxIxH (emballage compris)	26 cm x 24 cm x 17 cm

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble SILVER-10 Professional