

brennenstuhl®

Enrouleur de câble SILVER-25 Professional, 25 m de câble H07RN-F 3G2,5, IP44

Utilisation en intérieur et en extérieur.



 **FABRIQUE EN FRANCE**

PROFESSIONAL 

5 ANS
GARANTIE
FABRICANT



Référence 1207941

Code-barre 3281852079414

DESCRIPTION

- 4 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique et disjoncteur thermique.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Poignée de transport „cablepilot“ pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche faciles, adaptée aux gauchers et aux droitiers.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Flasques et support en acier galvanisé très robustes.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.

Enrouleur de câble SILVER-25 Professional, 25 m de câble H07RN-F 3G2,5, IP44

Utilisation en intérieur et en extérieur.



Référence 1207941
Code-barre 3281852079414

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Type de prise de courant	Type E (FR)
Longueur de câble	25 m	Type de fiche	Type E (FR)
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	Max. capacité de charge actuelle	16 A
Couleur du câble	noir	Tension nominale d'entrée	230 V~
Diamètre du tambour	290 mm	Indice de protection (IP)	IP44
Type de prise de courant CEE	Sans		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	7,19 kg
Poids du produit (sans emballage)	6,95 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	29,5 cm x 20 cm x 37 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	29 cm x 19,5 cm x 36,5 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble SILVER-25 Professional