



SCIE SUR TABLE

MS400

Pratique
Pompe à eau avec connectique rapide


Pratique
Refroidissement du disque sur les deux faces

Pratique
Disque Ø 400 mm


Pratique
Avec ses 2 poignées et roues de transport

Pratique
Bac à eau amovible pour entretien facile


Pratique
Pieds repliables



2,2 kW



600 mm (800 mm)



137 mm



Coupe biseau 45°



Double arrivée d'eau pour une meilleure qualité de coupe



Pompe à eau avec connectique électrique rapide



Roues de transport



Coupe biseau 45°



Moteur électrique, puissant et robuste 2,2 kW - 230 V



La MS400 est une scie sur table universelle efficace avec de grandes capacités de découpe pour tous les types de matériaux de construction.

La MS400 est une scie de maçon légère et transportable. Plus large et plus longue que la plupart des machines équivalente sur le marché, ce modèle permet de couper une dalle de 80x80 cm.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

Machine destinée à la coupe de précision de matériaux de gros œuvre pour le bâtiment.



- ▶ Moteur puissant et robuste de 2,2 Kw.
- ▶ Bac à eau en polyéthylène avec bouchon de vidange, amovible pour un nettoyage facile, capacité 30 litres.
- ▶ Pompe à eau à induction ne demandant aucune maintenance avec connectique rapide.
- ▶ Double arrivée d'eau pour une meilleure qualité de coupe.
- ▶ Grande table de coupe montée sur roulements à billes.
- ▶ Tête réglable en hauteur et inclinable pour coupes en biseau.
- ▶ Pieds repliables avec roues et poignée incorporées pour un transport commode.
- ▶ Changement aisé de la lame de scie à travers le couvercle du capot de scie.
- ▶ Construction de grande qualité, nécessitant peu d'entretien
- ▶ Châssis en acier léger et robuste.
- ▶ Kit outils et mode d'emploi inclus.

MS400

Moteur	Électrique, 230 V, 50-60 Hz
Puissance	2,2 kW
Puissance absorbée	2 200 W
Degré de protection	IP 55
Régime de l'axe de coupe	2800 min-1
Pompe à eau	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Niveau de la puissance sonore selon ISO EN 3744	91 dB(A)
Niveau de la pression sonore, mesuré de la place de l'opérateur selon ISO EN 11201	89 dB(A)
Vibration (EN 50144)	2,3 m/s ²
Châssis	Acier
Bac à eau	30 L
Indicateur de coupe Laser	Non
Diamètre du disque Max	400 mm
Diamètre d'alésage	25,4
Profondeur de coupe (max)	137 mm
Longueur de coupe (max) :	600 mm (800 mm)
Coupe biseau	Jusqu'à 45°
Dimensions Table de coupe (Lxl)	600 x 530 mm
Dimensions (L x l x H)	1 100 x 720 x 1 290 mm
Dimensions (L x l x H) Pieds de table repliés	1 100 x 720 x 740 mm
Poids	66 kg
EAN	4026189020864
Code article	0289 400 1000



N'utilisez qu'un câble d'extension à 3 fils avec conducteur de protection et une section efficace (min. 2.5 mm²).



Vérifier le montage correct du disque (sens de rotation, serrage, alésage).

Découpe à l'eau de tous matériaux de construction avec disques diamantés adaptés : Marbre, pierre, granit, ciment, brique, pavés autobloquants, tuiles, dalles en béton lavé ou non, revêtement (grès, faïence, céramique...).





PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre MS400

DISQUES BÉTON

LB20 Universel Béton Basic



CT30 Béton Standard



GALAXIS S Universel Béton Excellence



GALAXIS
TECHNOLOGY



**DISQUES BÉTON
/GRANIT**

RX1S Béton/Granit Excellence



DISQUES GRANIT

GN25 Granit Standard



SG35 Granit Premium



GN30 Granit Premium



GN30N Granit Excellence



DISQUES CARRELAGE

SLF20 Carrelage Premium



SLIMFAST Carrelage / Grès Cérame Premium



CERAFAST Carrelage / Cérame Premium



SF30 Grès Cérame Premium Plus



SG08 Grès Cérame Excellence





PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour votre MS400



Pompe à eau de rechange avec prise

Réf : 0289 400 9002



Roue pour Pieds - Déplacement machine montée

Réf : 0289 400 9068

OPTION COUPE A SEC



DS400 Kit coupe à sec

Réf : 0289 400 4000



Aspirateur industriel DV232

Réf : 0284 810 3110