


RABOTEUSE 330 MM

DÉGAUCHISSEUSES - RABOTEUSES

- Machine très simple utilisation, idéale pour les chantiers et le travail sur site (charpentiers, poseurs, menuisiers).
- Table de rabotage en acier galvanisé avec rallonge repliable en entrée et en sortie.
- Poignées de transport intégrées.
- Sortie d'aspiration réversible avec adaptateurs.
- Jauge de profondeur de passe.



Table de rabotage en acier galvanisé



Jauge de profondeur de passe

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

RÉF	LORAB330
Conditionnement	1
Colisage	620 x 410 x 475 mm
Garantie	24
Poids net	30,7 kg
Poids brut	33,1 kg
Encombrement machine montee	630 x 560 x 550 mm
Reference pour pieces detachees	210800 (+ N°/ vue éclatée)
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W (à charbon) - S1
Vitesse de rotation de l'arbre	8500 tr/min
Diamètre de l'arbre	Ø 48 mm
Nombre de fers	2
Dimensions des fers	330 x 12 x 1,5 mm (2 coupes réversibles)
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 53 mm avec adaptateurs
Hauteur de travail	Sur établi
Largeur de rabotage	330 mm
Hauteur de rabotage	Jusqu'à 152 mm
Dimensions de la table Rabotage	330 x 235 mm
Profondeur de passe Rabotage	De 0,5 à 3,0 mm
Vitesse d'avance	6 m/min
Pression Acoustique LpA	83,8 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	96,8 dB(A) à vide
	3661589102546

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

210801



Jeu de 2 fers 333 x
12 x 1,5 mm, acier
HSS 18%, 2 coupes
réversibles

BOIS MASSIF

PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES