

## SCIE À GRUME 660 MM

### SCIE À GRUME

- Mise en garde : utilisation uniquement en extérieur.
- Scierie mobile compacte conçue pour les exploitants forestiers, menuisiers ainsi que pour les particuliers.
- Idéale pour la fabrication de planches, madriers et poutres.
- Fonctionnement autonome grâce à son moteur thermique LONCIN de 15 CV (huile moteur non fournie).
- Machine livrée avec une extension de rails de 1,95 m pour une longueur de coupe totale de 3,1 m. Extensions supplémentaires disponibles en option pour différentes longueurs de coupe.
- Ensemble de serrage réglable permettant de maintenir le tronc en toute sécurité.
- Chariot de coupe à avance manuelle équipé de pattes anti-basculement.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Réglage manuel de la hauteur de coupe par manivelle avec graduation.
- Volants en fonte d'acier avec une brosse de nettoyage pour chacun d'entre eux.
- Système de refroidissement et de lubrification permettant de garder la lame propre, sans résine.
- Réglage de la tension de la lame par une poignée ergonomique.
- Contacteur de sécurité sur le protecteur de lame.
- ATTENTION ! Moteur livré sans huile ni carburant.



Bouton d'arrêt d'urgence



Système de maintien de grume

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE


PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES

| RÉF   | SAG660                      |
|---|-----------------------------|
| Conditionnement   | 1                           |
| Colisage  | 2180 x 640 x 880 mm         |
| Garantie  | 24                          |
| Poids net   | 340 kg                      |
| Poids brut  | 382 kg                      |
| Encombrement machine montee   | 1900 x 4180 x 1730 mm       |
| Reference pour pieces detachees   | 300900 (+ N°/ vue éclatée)  |
| Type de moteur Essence  | 4 temps refroidi par air    |
| Moteur  | LONCIN G420F                |
| Cylindrée / Puissance moteur  | 420 cm <sup>3</sup> / 15 CV |
| Capacité du réservoir carburant   | 6,5 L                       |
| Carburant   | Essence SP95 (non fournie)  |
| Capacité du réservoir huile   | 1,1 L                       |
| Type d'huile  | SAE 10W30 (non fournie)     |
| Mise en marche  | Manuelle, au lanceur        |
| Vitesse de rotation   | 4000 tr/min                 |
| Hauteur de coupe minimale/maximale  | 50 mm / 550 mm              |
| Dimensions de la lame   | 3658 x 32 x 1,1 mm          |
| Diamètre des volants  | Ø 475 mm                    |
| Vitesse de coupe  | 20 m/s                      |
| Largeur de coupe  | 520 mm                      |
| Profondeur de coupe   | 170 mm                      |
| Diamètre de tronc maximal   | Ø 660 mm                    |
| Longueur de tronc minimale/maximale   | 1050 mm / 3100 mm           |
| Chargement de la grume  | Manuel                      |
| Avance du chariot de coupe  | Manuelle                    |
|  | 3661589117397               |

BOIS MASSIF

PANNEAUX  
DÉRIVÉS BOIS

MÉTAL

CARRELAGE

BÉTON  
MAÇONNERIE

PIERRE TUILE

MULTI  
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET  
MATÉRIAUX  
TENDRES

ASPHALTE

ACCESSOIRES